

▶ CABINAS DE EXTRACCIÓN DE GASES Y HUMOS

Las cabinas de extracción de gases y humos marca Halthen de la serie FH, son el instrumento adecuado para proteger al operador y el entorno del laboratorio durante las aplicaciones químicas generales. Proteja activamente al operador de la inhalación de vapores tóxicos y reduzca drásticamente el riesgo de incendio y explosión.

Al instalar el filtro adecuado, también puede proteger el medio ambiente.



VENTAJAS

- Es más seguro usar grifo de agua anticorrosivo.
- Sistema de control de microprocesador, pantalla LCD.
- Con función de memoria en caso de falla de energía.
- Hecho de porcelana blanca PP, resistente al ácido fuerte, alcalino y a la corrosión.
- La ventana frontal está hecha de vidrio templado transparente grueso, maximiza la luz y la visibilidad dentro de la campana extractora, proporcionando un ambiente de trabajo claro y abierto.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	FH1000(P)	FH1200(P)	FH1500(P)	FH1800(P)	
Dimensiones externas (W*D*H)	1040*750*2200mm	1240*800*2200mm	1540*800*2200 mm	1840*800*2200mm	
Dimensiones internas (W*D*H)	820*520*872mm	1020*570*872mm	1320*570*872 mm	1620*570*872mm	
Altura de la superficie de trabajo	820 mm				
Apertura máxima	740 mm				
Velocidad del aire	0.3 - 08.m/s				
Ruido	≤ 68 dB				
Lámpara led	12w*1	30w*1	30w*2	36w*2	
Ventilador	Ventilador centrífugo PP incorporado (2 ventiladores solo para FH1800 (P)); Velocidad ajustable				
Ventana frontal	Resistente al ácido fuerte y alcalino, elevación manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable.				
Fuente de alimentación	AC110V ± 10%, 60Hz; 220V ± 10%, 60Hz				
Consumo	330w	360w	360w	360w	
Material	Cuerpo Principal	Hecho de PP de porcelana blanca, espesor 8 mm, resistente a ácidos fuertes, alcalinos y a la corrosión			
	Mesa de trabajo	Resina fenólica resistente a químicos			
Accesorios estándar	Lámpara de iluminación, grifo de agua, grifo de gas, sumidero de agua, base con gabinete Tomacorriente a prueba de agua * 2, ventilador centrífugo PP Ductería de PVC de 6 metros				
Accesorios opcionales	Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epoxi o tablero de cerámica. Ventilador centrífugo de PVC externo (solo es necesario seleccionar cuando el conducto supera los 4 m)				
Peso bruto	160kg	198kg	225kg	259kg	
Tamaño paquete (W* D*H)	Cuerpo principal	1190 * 890 * 1620 mm	1390 * 940 * 1620 mm	1690 * 940 * 1620 mm	1990 * 940 * 1620 mm
	base con gabinete	1190 * 890 * 1040 mm	1390 * 940 * 1040 mm	1690 * 940 * 1040mm	1990 * 940 * 1040 mm

Para más información:

Equipos y Laboratorio de Colombia S.A.S • e-mail: info@equiposylaboratorio.com • PBX 57 (4) 448 03 88
Carrera 51No. 6 Sur 36 / Medellín - Colombia • www.equiposylaboratorio.com